

產品分類 | 集合管、連接管

▶ HO1 集合管



材質	UL、CSA 認證1B 橡膠管鑄造銅件
產品規格	5/16 1B RUBBER HOSE
入口尺寸	W22.5-14-L
出口尺寸	1/4"PT
包裝規格	90、120、150cm/條、30~50/件

▶ HO1-逆 逆止裝置集合管



專利逆止裝置
專利新型號M307085號

材質	UL、CSA 認證1B 橡膠管
產品規格	5/16 1B RUBBER HOSE
入口尺寸	W22.5-14-L
出口尺寸	1/4"PT
包裝規格	90、120、150cm/條、30~50/件

▶ HO3 側邊雙瓶連接管



專利新型號M313743號
自動切換裝置瓦斯不逆流

材質	UL、CSA 認證1B 橡膠管鑄造銅件
產品規格	5/16 1B RUBBER HOSE 100CM
入口尺寸	W22.5-14-L
出口尺寸	W22.5-14-L
包裝規格	30/件

▶ HO4 中間雙瓶連接管



專利新型號M313743號
自動切換裝置瓦斯不逆流

材質	UL、CSA 認證1B 橡膠管鑄造銅件
產品規格	5/16 1B RUBBER HOSE 80CM
入口尺寸	W22.5-14-L
出口尺寸	W22.5-14-L
包裝規格	30/件

▶ HO6 波德瓦斯雙瓶連接管



材質	普利司康1E 高壓橡膠管 鍛造銅鑄件、義大利球閥
產品規格	1/2 BRIDGESTONE HIGH PRESSRE HOSE 180CM
入口尺寸	W22.5-14-L
出口尺寸	W22.5-14-L
包裝規格	5/件

▶ 3/4" 管夾子 瓦斯配管零件

200只/盒



產品分類 | 瓦斯配管零件

▶ 三通開關



▶ 銅鐘大三通



▶ 測漏器



▶ 左牙銅鐘開關



▶ 鋼瓶閥

有CNS認證 50只/箱



▶ C04-22 協機1B橡膠瓦斯管

協機1B橡膠瓦斯管



☞ R43220

產品規格	內徑 I.D.:10mm 外徑 D.D.:18mm 1BRAID 白色纖維編織補強 最高使用壓力V.P.:30PSI
包裝規格	200尺/捆

▶ CO4-26 低壓白鐵鋼絲軟管

低壓白鐵鋼絲軟管



▶ CO4-30 高壓白鐵鋼絲軟管

高壓白鐵鋼絲軟管



產品規格	內徑 I.D.:9.5mm 外徑 D.D.:16mm 白鐵鋼絲外層編織補強
包裝規格	100尺/捆、贈鋼絲軟管配件包

產品規格	內徑 I.D.:9.5mm 外徑 D.D.:18.5mm 白鐵鋼絲外層編織補強
包裝規格	100尺/捆、贈鋼絲軟管配件包